

Ceratki z włókna szklanego pokryte PTFE z serii Premium charakteryzują się podwójnie skręconymi splotami włókien szklanych, co powoduje większą wytrzymałość mechaniczną. Ze względu na to stosowane są głównie do produkcji pasów i pasków.

E-Flor Premium					
	kod eder	ciężar właściwy	zawartość PTFE	grubość (mm)	uwagi
1	1-0075-66	146	66	0,075	
2	1-0075-68	155	68	0,075	
3	1-0080-68	155	68	0,080	
4	1-0080-70	155	70	0,080	
5	1-0115-63	225	63	0,115	
6	1-0130-57	260	57	0,130	1m, 2m, 2.4m
7	1-0130-61	270	61	0,130	
8	1-0142-65	309	65	0,142	1m, 1.5m
9	1-0150-65	316	65	0,150	
10	1-0150-67	315	67	0,150	
11	1-0150-68	315	68	0,150	
12	1-0200-68	420	68	0,200	0.96m
13	1-0245-61	534	61	0,245	1m, 1.5m
14	1-0250-60	500	60	0,250	1m, 50m
15	1-0255-63	540	63	0,255	
16	1-0260-63	530	63	0,260	1m, 2m, 2.6m
17	1-0280-66	580	66	0,280	1m, 2m, 2.6m
18	1-0340-58	720	58	0,340	1m, 1.52m, 2m, 2.6m
19	1-0360-52	620	52	0,360	2m, 2.6m
20	1-0370-57	660	57	0,370	2m, 2.6m
21	1-0450-50	820	50	0,450	2m
22	1-0450-50	820	50	0,450	2m

samoprzylepne

	kod eder	ciężar właściwy	zawartość PTFE	grubość (mm)	uwagi
23	1-S-0075-68	155	68	0,075	
24	1-S-0080-67	155	67	0,080	
25	1-S-0080-67	150	67	0,080	
26	1-S-0080-68	155	68	0,080	
27	1-S-0115-63	225	63	0,115	
28	1-S-0130-59	260	59	0,130	
29	1-S-0130-61	270	61	0,130	
30	1-S-0142-65	309	65	0,142	
31	1-S-0150-65	316	65	0,150	
32	1-S-0150-66	315	66	0,150	
33	1-S-0150-67	315	67	0,150	
34	1-S-0200-68	420	68	0,200	
35	1-S-0250-59	500	59	0,250	
36	1-S-0250-60	500	60	0,250	
37	1-S-0255-63	540	63	0,250	